

ALGE D-SAT

Zeit-Temperatur Anzeigetafel

Die D-SAT-Serie der Multifunktionsanzeigetafel ist mit einem präzisen und eleganten Zeit-Display ausgestattet. Die Verwendung von extra hellen LED-Ziffern erlaubt diesem Gerät eine unvergleichliche Flexibilität in der Handhabung.

- 57, 100, 150, 250, 450 oder 600 mm Ziffernhöhe
- 4 oder 6 Ziffernstellen
- Standard-Farbe für die Digits: rot - Optionen: gelb, grün, blau oder weiss
- Indoor- oder Outdoor-Modelle (sichtbar unter direkter Sonneneinstrahlung)
- Anzeige von Zeit, Datum und optional Temperatur oder relativer Luftfeuchtigkeit
- 12 oder 24 Stunden Anzeigeformat
- Bis zu 64 Alarmzeiten (Option), Relay Kontakt 1A
- Zeiteinstellung mit einer am Gehäuse angebrachten Taste oder über externe Synchronisation mit DCF, GPS, Ethernet
- Präzise Zeit durch interne Echtzeituhr, keine Zeiteinstellungen sind nach Stromausfällen oder Netzunterbrechungen nötig. Genauigkeit von ± 4 Minuten im Jahr bei 25°C
- Automatische Helligkeitskontrolle für Outdoor-Aufbau (Option)
- Automatische Zeiteinstellung (Sommerzeit - Winterzeit)
- Netzwerk von mehreren Uhren mit einer Hauptuhr und Nebenuhren.
- Mit einer durchschnittlichen Lebensdauer von 100.000 Stunden sind LED-Anzeigen langlebig und zuverlässig
- Robustes, schwarz beschichtetes Aluminiumgehäuse für Wandmontage bei den einseitigen Modellen und Deckenmontage bei den doppelseitigen Modellen. Als Option auch mit anderer Farbe oder anderer Befestigung lieferbar.
- Stromversorgung 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz



| Modell | Gehäuse Abmessungen | Zeichen Höhe | Lesedistanz |
|-------------|---------------------|--------------|-------------|
| SAT57-4 SS | 370 x 145 x 50 mm | 57 mm x 4 | 25 m |
| SAT57-4 DS | 370 x 145 x 90 mm | 57 mm x 4 | 25 m |
| SAT57-6 SS | 480 x 145 x 50 mm | 57 mm x 6 | 25 m |
| SAT57-6 DS | 480 x 145 x 90 mm | 57 mm x 6 | 25 m |
| SAT100-4 SS | 600 x 180 x 50 mm | 100 mm x 4 | 50 m |
| SAT100-4 DS | 555 x 195 x 90 mm | 100 mm x 4 | 50 m |
| SAT100-6 SS | 770 x 195 x 50 mm | 100 mm x 6 | 50 m |
| SAT100-6 DS | 770 x 195 x 90 mm | 100 mm x 6 | 50 m |
| SAT150-4 SS | 630 x 250 x 50 mm | 150 mm x 4 | 75 m |
| SAT150-4 DS | 630 x 250 x 90 mm | 150 mm x 4 | 75 m |
| SAT150-6 SS | 900 x 250 x 50 mm | 150 mm x 6 | 75 m |
| SAT150-6 DS | 900 x 250 x 90 mm | 150 mm x 6 | 75 m |
| SAT250-4 SS | 900 x 400 x 50 mm | 250 mm x 4 | 120 m |
| SAT250-4 DS | 900 x 400 x 90 mm | 250 mm x 4 | 120 m |
| SAT250-6 SS | 1300 x 400 x 50 mm | 250 mm x 6 | 120 m |
| SAT250-6 DS | 1300 x 400 x 90 mm | 250 mm x 6 | 120 m |
| SAT450-4 SS | 1500 x 600 x 50mm | 450mm x 4 | 200m |
| SAT450-4 DS | 1500 x 600 x 90mm | 450mm x 4 | 200m |
| SAT450-6 SS | 2200 x 600 x 50mm | 450mm x 6 | 200m |
| SAT450-6 DS | 2200 x 600 x 90mm | 450mm x 6 | 200m |
| SAT600-4 SS | 1900 x 750 x 50mm | 600mm x 4 | 250m |
| SAT600-4 DS | 1900 x 750 x 90mm | 600mm x 4 | 250m |
| SAT600-6 SS | 2850 x 750 x 50mm | 600mm x 6 | 250m |
| SAT600-6 DS | 2850 x 750 x 90mm | 600mm x 6 | 250m |

Bestellbeispiel:

D-SAT250-6-SS-I-M-T-GPS-A
 250 — 250 mm Ziffernhöhe
 6 — 6 Stellen
 SS — einseitig
 I — Indoor-Modell
 M — Hauptgerät
 T — Temperatursensor
 GPS — GPS Zeit-Synchronisation
 A — Alarm

D-SAT-Serie:

57, 100, ... - Ziffernhöhe
 4, 6 - Ziffernstellen
 SS, DS - ein-, doppelseitig
 I, O - Indoor-, Outdoormodelle

Optionen:

M, S - Master, Slave Modus
 T - Temperatursensor
 RH - Relativer Luftfeuchtigkeitssensor
 GPS - GPS Zeitsynchronisation
 ETH - Ethernet LAN Zeitsynchronisation
 DCF - Radio Zeitsynchronisation
 A - Alarm-Ausgabe (bis zu 64 Alarmzeiten),
 LS - Lichtsensor für Helligkeitskontrolle



ALGE

TIMING

ALGE-TIMING GmbH
 Rotkreuzstrasse 39
 A-6890 Lustenau
 Tel: +43-5577-85966
 Fax: +43-5577-85966-4
 office@alge-timing.com
 www.alge-timing.com